

TRACTOR AGT 1060

Τα τρακτέρ AGT έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τον χρήστη στην εκτέλεση σύνθετων εργασιών στη γεωργία και την κηπουρική. Τα πολυάριθμα τεχνικά χαρακτηριστικά τους τα καθιστούν επίσης κατάλληλα για εργασίες διαμόρφωσης χώρων, φροντίδας εδάφους και δασοκομίας.

Με εξαιρετική πρόσφυση, χαμηλότερο κέντρο βάρους και εξειδικευμένα ελαστικά, παρέχει ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία σε περιβάλλοντα όπου τα παραδοσιακά τρακτέρ δυσκολεύονται. Αυτή η έκδοση ενσωματώνει ευελιξία και δύναμη, επιτρέποντας στους αγρότες να αντιμετωπίσουν με σιγουριά τις μοναδικές προκλήσεις της ορεινής γεωργίας .



✉ asquinihellas@gmail.com

☎ 28250 31768 ☎ +30 697 719 5950

📍 ΚΑΛΥΒΕΣ, ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ, ΧΑΝΙΑ



Τυπική έκδοση



Ευρεία έκδοση



Αναστρέψιμη

AGT		1060	
Σασί		Άκαμπτη κατασκευή 15° / 15° κλίση μπροστινού άξονα - Μόνιμη τετρακίνηση - Υδραυλικό τιμόνι - Εσωτερική ακτίνα στροφής ελάχιστη 360 cm	
Κινητήρας		Kohler KDI 1903 TCR	
Τύπος		4-χρονος κινητήρας Diesel	
Κατασκευαστής		Kohler	
Ονομασία		KDI 1903 TCR	
Ψύξη		Water	
Ισχύς κινητήρα	<i>kW/hp</i>	42 / 56	
Μέγιστη ροπή	<i>Nm</i>	225 / 1500	
Όγκος	<i>cm³</i>	1861	
Αριθμός κυλίνδρων		3 – turbo common rail	
Εκπομπές		STAGE 5	
Μέγιστος αριθμός στροφών	<i>rpm</i>	2600	
Δεξαμενή καυσίμου	<i>l</i>	37	
Κιβώτιο ταχυτήτων		Συγχρονισμένο, 24 ταχύτητες (12 προς τα εμπρός και 12 προς τα πίσω με shuttle)	
PTO		540/ 750/ συγχρονισμένο με το κιβώτιο ταχυτήτων και πλήρως ανεξάρτητο, ηλεκτρομαγνητική ενεργοποίηση	
Πίσω σύνδεσμος		Υδραυλική, 3-σημειακή ανάρτηση, κατ. I, ανυψωτική δύναμη 1300 kg	
Υδραυλικές βαλβίδες		Τυπικό - ενιαίο μπλοκ με 3 τμήματα και 4 ταχυσυνδέσμους, προαιρετικό επιπλέον μπλοκ στην αριστερή πλευρά και συνολικά 10 ταχυσυνδέσμους	
Υδραυλική αντλία		Τιμόνι και χειριστήρια (4+11), μέγιστη ροή 33 l/min,	
Διαφορικό κλειδώμα		Μπροστινός και πίσω άξονας, ηλεκτρομαγνητική ενεργοποίηση	
Φρένα		Υδραυλικά λειτουργούμενοι, δίσκοι εμβυθισμένοι σε λάδι και στους τέσσερις άξονες	

Διαστάσεις		Τυπική έκδοση				Ευρεία έκδοση	
		7,5-16	260/70 R16	280/70 R18	31x15,50-15	31x15,50-15	280/70 R18
Πλάτος	<i>mm</i>	1266-1542	1421-1567	1394-1470	1580	1920	1750
Μήκος	<i>mm</i>	3290-3550					
Ύψος	<i>mm</i>	2101	2084	2124	2108	2108	2124
Βάρος	<i>kg</i>	1572 - 1882 (Χωρίς καμπίνα) 1812 - 2122 (Με καμπίνα)				1652 - 1962 (Χωρίς καμπίνα) 1892 - 2202 (Με καμπίνα)	

Συμπαγές σασί με ταλάντωση 15°/15°	Φωτεινές ενδείξεις ελέγχου με προειδοποιητικά σήματα
Ζώνη ασφαλείας	Στροφόμετρο/μετρητής στροφών, ταχύτητα, ταχύτητα PTO, κλίμακα DPF
Εξωτερικά φώτα – LED (προβολείς και φώτα θέσης μπροστά)	Υποδοχή τριών ακίδων και υποδοχή επτά ακίδων για ρυμουλκούμενο

Αριθμός είδους	Μοντέλα	Τιμή (€)
8100332	AGT 1060 KO56SR (Τυπικό)	
8100335	AGT 1060 KO56WR (Ευρύ)	
8100458	AGT 1060 KO56SC (Τυπικό, κλιματισμός καμπίνας)	
8100459	AGT 1060 KO56WC (Ευρύ,, κλιματισμός καμπίνας)	

Επιπλέον εξοπλισμός

Αριθμός είδους		Περιγραφή
Τυπική	Ευρεία	Τροχοί και εξοπλισμός
8213039	-	7,5-16 – ρυθμιζόμενες ζάντες
8213036	-	260/70 R16 – ρυθμιζόμενες ζάντες
8212992		280/70 R18 – ρυθμιζόμενες ζάντες
8213891	-	29x12,5 R15 ET0 GARDEN – σταθερές ζάντες (150 cm)
-	8213892	29x12,5 R15 ET+36 GARDEN – σταθερές ζάντες (189 cm)
8213708		250/80 R18 - ρυθμιζόμενες ζάντες (140 cm)
8213037	-	31x15,5 R15 ET0 TRACTOR - σταθερές ζάντες (158 cm)
-	8212987	31x15,5 R15 ET+36 TRACTOR - σταθερές ζάντες (192 cm)
8213038	-	31x15,5 R15 ET0 TURF TIRES (GRASS) - σταθερές ζάντες (158 cm)
-	8212357	31x15,5 R15 ET+36 TURF TIRES (GRASS) - σταθερές ζάντες (192 cm)
8213623		1x βάρος τροχού 40 kg για ζάντες 16", 18"
8213624		1x βάρος τροχού 50 kg για ζάντες 15"
203575	-	Διπλοί τροχοί (2 τμχ) 7.50-16 - μόνο πίσω (μόνο για τροχούς 7.50-16)
8100497		Διπλοί τροχοί (2 τμχ) 280/70 R18 - μόνο πίσω (για τυπικούς τροχούς 280/70 R18)
203010	-	4x προεκτάσεις τροχών 80 mm και 8x βίδες τροχών (μόνο για ζάντες 7,5x16 and 260/10 R16)
Καμπίνα		
8212438		Ραδιόφωνο με ηχεία και κεραία
8215536		DAB ραδιόφωνο με ηχεία και κεραία
Μπροστινά υδραυλικά συστήματα		
209979	8212440	Μπροστινό υδραυλικό σύστημα με αυτόματη προσάρτηση (I. cat.), + Bull bar (8215519), ανελκυστήρας χωρητικότητας έως 450 kg και 4x διπλή δράση = 8 ταχυσύνδεσμοι πίσω, 1x διπλή δράση προς τα εμπρός = 2 ταχυσύνδεσμοι μπροστά. Περιλαμβάνει αριστερή υδραυλική βαλβίδα έκδοση 1 (8212916 or 8212912).
8213726	8213727	Μπροστινό υδραυλικό σύστημα με αυτόματη προσάρτηση (I. cat.), + Bull bar (8215519), ανελκυστήρας χωρητικότητας έως 450 kg και 4x διπλή δράση = 8 ταχυσύνδεσμοι πίσω, 2x διπλή δράση προς τα εμπρός = 4 ταχυσύνδεσμοι μπροστά. Περιλαμβάνει αριστερή υδραυλική βαλβίδα έκδοση 1 (8212916 or 8212912).
8213853 (a)	8213854 (a)	Μπροστινό υδραυλικό σύστημα με αυτόματη προσάρτηση (I. cat.), + Bull bar (8215519), ανελκυστήρας χωρητικότητα έως 450 kg και 4x διπλή δράση = 8 ταχυσύνδεσμοι πίσω, 1x διπλή δράση προς τα εμπρός = 2 ταχυσύνδεσμοι μπροστά. Σε συνδυασμό με υδραυλικό ανελκυστήρα διπλής δράσης (8212921 or 8212928).
8213855 (a)	8213856 (a)	Μπροστινό υδραυλικό σύστημα με αυτόματη προσάρτηση (I. cat.), + Bull bar (8215519), ανελκυστήρας χωρητικότητας έως 450 kg και 4x διπλή δράση = 8 ταχυσύνδεσμοι πίσω, 2x διπλή δράση προς τα εμπρός = 4 ταχυσύνδεσμοι μπροστά. Σε συνδυασμό με υδραυλικό ανυψωτήρα διπλής δράσης (8212921 or 8212928).

Πίσω υδραυλικά συστήματα

		2x διπλά, πλωτά = 4 πίσω ταχυσυνδέσεις
8213502 (b)		1x ελεύθερη επιστροφή – 1 πίσω ελεύθερη ταχυσύνδεση
		Ρυθμιζόμενοι κάτω βραχίονες ανύψωσης + σταθεροί (cat. I)
8213479		Ρυθμιζόμενοι κάτω βραχίονες ανύψωσης + ταχυσύνδεσμος (cat. I)
8212102		Ρυθμιζόμενοι κάτω βραχίονες ανύψωσης + ταχυσύνδεσμος (cat. II)
		Μηχανικό 3ο σημείο (L = 430-580)
8213478		Περιστρεφόμενος γάντζος ρυμούλκησης (Εγκριση ΕΕ)
8212916	8212912	Αριστερή υδραυλική βαλβίδα έκδοση 1: 4x διπλής δράσης + 1x μονής δράσης = 9 πίσω ταχυσυνδέσεις
8213811 (c)	8213812 (c)	Αριστερή υδραυλική βαλβίδα έκδοση 2: 5x διπλής δράσης = 10 πίσω ταχυσυνδέσεις
8212192		Μεγαλύτερη υδραυλική αντλία λαδιού (14 l - μέγιστη ροή 36 l/min).
8212920	8212927	Σύστημα κατανομής φορτίου με υποστήριξη βάρους εργαλείου – μονής δράσης
8212921 (a)	8212928 (a)	Σύστημα κατανομής φορτίου με υποστήριξη βάρους εργαλείου – διπλής δράσης Περιλαμβάνει αριστερή υδραυλική βαλβίδα έκδοση (8212916, 8212912).
8213862 (c)		Σύστημα κατανομής φορτίου με υποστήριξη βάρους εργαλείου – διπλής δράσης Περιλαμβάνει αριστερή υδραυλική βαλβίδα έκδοση 2 (8213811, 8213812).
8213534		Υδραυλικό 3ο σημείο – σταθερό (L = 515-675 mm) (cat. I/II)
8212439		Υδραυλικό 3ο σημείο – αυτόματη εμπλοκή (L = 515-675 mm) (cat. I/II)
8212423		Υδραυλικός κύλινδρος ισοπέδωσης (μόνο σε συνδυασμό με 8212916, 8212912, 209979, 8212440)

Άλλος εξοπλισμός

8215519		Προστατευτική μπάρα Bull bar (στάνταρ με μπροστινό υδραυλικό σύστημα)
8213124		Σήμανση για οχήματα χαμηλής ταχύτητας (σετ με στηρίγματα) για έκδοση με roll bar
8213100		Σήμανση για οχήματα χαμηλής ταχύτητας (σετ με στηρίγματα) για έκδοση με καμπίνα
8212597		Ράβδος έλξης (για πίσω υδραυλικό σύστημα)
8212546		Φως περιστροφής 1x (στην μπροστινή αψίδα ασφαλείας, στάνταρ με καμπίνα)
8212195		Φως εργασίας 1x μπροστά (στάνταρ με καμπίνα) **
8212194		Φως εργασίας 1x πίσω (στάνταρ με καμπίνα) **
8213858		Βάρος σκυροδέματος 150 kg – πίσω (για σύνδεση 3 σημείων)
8213703		Βάρος σκυροδέματος 340 kg – πίσω (για σύνδεση 3 σημείων)
8214804		Στήριξη χεριών (κάθισμα)
8214803		Στήριξη πλάτης (κάθισμα)
8213550		Τροχοστάτης με βάση στήριξης
8213816		Προσαρμογέας για μπροστινό γάντζο ρυμούλκησης (fi50)
8214063		Φίλτρο καμπίνας - ενεργός άνθρακας
8213183		Βάση χειρόφρενου (υποχρεωτική σε κάποιες αγορές)
8215161		Προστατευτικό κάρτερ λαδιού κινητήρα
8100278		Σετ μπαταριών Optima ***
8213213		Παλέτα μεταφοράς (για 2 τρακτέρ)
8214273		Παλέτα μεταφοράς για πλαίσιο καμπίνας

Καμπίνα σε παλέτα για εγκατάσταση αναβάθμισης σε τρακτέρ

8100277		ASSY. Καμπίνα με κλιματισμό για KO56SC
8100324		ASSY. Καμπίνα με κλιματισμό για KO56WC
8100265		ASSY. Καμπίνα με κλιματισμό για KO56SC (Black Edition)
8100325		ASSY. Καμπίνα με κλιματισμό για KO56WC (Black Edition)